

VARNOSTNI LIST
SCUDOFINE
(informativni list)

3. IDENTIFIKACIJA IZDELKA IN PODATKI O PROIZVAJALCU

1.1 Trgovsko ime: Membrana na osnovi poliolefina v trakovih za izdelavo hidroizolacijskih slojev.

1.2 Proizvajalec: ITALIANA MEMBRANE S.p.A.
Via Galoppat, 134 , 33087
Pasio di Pordenone (PN)
Tel. +39 0434/614.611 Fax +39 0434/628.178

1.3. Informacije v nujnih primerih +39 045 / 592640.

2. PODATKI O SESTAVINAH

V izdelku niso prisotne nevarne sestavine v skladu z zakonom št. 256 z dne 29.maja 1974 in kasnejšimi zakonskimi spremembami in dodatki (glej Ministrski odlok Republike Itaije z dne 28.januarja 1992, priloga III , str.2)

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Niso določene.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

V primeru vdihavanja dima med polaganjem trakov v zaprtih prostorih, odstraniti poškodovanca z delovnega mesta in v primeru slabosti omogočiti poškodovancu, da vdihuje svež zrak ter se posvetovati z zdravnikom.

V primeru zaužitja nemudoma poiskati zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU

V primeru požara uporabiti za gašenje razpršeno vodo, CO₂, gasilni prah ali peno.

Uporabiti zaščitne maske tipa UP (kombinirana splošna zaščita za dim in pline ob požaru, vključno s CO₂).

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Niso določeni.

7. RAVNANJE Z IZDELKOM IN SKLADIŠČENJE

7.1 Skladiščenje:

Role hranimo v pokončnem položaju, v senci, daleč od virov toplote in električnih naprav. Ustrezna gasilna sredstva morajo biti v neposredni bližini.

7.2 Rokovanje – polaganje:

Uporaba ustrezne zaščitne obleke (glej točko 8).

Uporaba varne električne naprave v skladu z zakonskimi predpisi.

Odsvetuje se polaganje v zaprtih prostorih oz. prostorih z neprimernim prezračevanjem.

Potrebno je upoštevati pravilnike o higieni in varnosti pri delu v skladu z veljavno zakonodajo.

V primeru polaganja z vročim zrakom je priporočljiva nastavitvev izpuha električnega fena na hitrost med 3 in 10 m/min ob temperaturi zraka od 300 do 350 °C. Neposredno po segrevanju položenih trakov je potrebno površino povaljati. V kolikor med procesom varjenja med deli izteka staljeni

material je to znak, da je temperatura pri polaganju previsoka, ter da v tem primeru lahko nastanejo negativni pojavi na materialu.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO IN OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Priporočena osebna zaščitna sredstva:

- Zaščita rok : uporaba ustreznih zaščitnih rokavic (nevarnost ureza in opeklin)
- Zaščita stopal : uporaba ustrezne zaščitne obutve (nevarnost zmečkanin in zdrsa)

8.2 Pri uporabi izdelka v notranjih prostorih mora biti prostor opremljen z ustreznimi napravami za prezračevanje in izsesavanje dima, ki nastaja med procesom varjenja.

V primeru nezadostnega zračenja je potrebno uporabiti osebno zaščitno dihalno masko tipa AP (za zaščito pred organskimi hlapi, prahom in dimom).

8.3 Obvezno je umivanje rok pred odmori in ob koncu dela.

Delovno obleko hraniti ločeno.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

- Izgled : trak v rolah
- Vonj : tipičen za plastične materiale
- PH vrednost: ni določena
- Vrelišče /vrelno območje : ni določeno
- Tališče / talilno območje : presega ca. + 100 / 120 ° C
- Vnetljivost (trdno, plinasto) : NE
- Gorljivost : DA , kalorična moč ca. 8.000 Kcal/ kg
- Eksplozivnost : NE
- Samovžig : NE
- Parni tlak : ni določen
- Gostota : 0,9 - 1,2 kg/l
- Topnost v vodi : NE
- Topljivost: NE pri 50 ° C (organska topila)

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Ni določena.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Osnova izdelka je poliolefin. Sestavina se ne smatra kot nevarna. Med polaganjem z vročim zrakom, ko temperatura zraka presega priporočene vrednosti navedene v točki 7.2., se lahko pojavi dim, ki draži oči in dihala. V primeru, da se ne upoštevajo preventivni ukrepi navedeni v točkah 7 in 8, se lahko pojavijo znaki vnetja oči in dihal.

V skladu z Uredbo predsednika Republike Italije z dne 19. marca 1956, št. 303, čl. 33, ods. 47, je za delavce, ki uporabljajo ta izdelek, predpisan obvezen zdravniški pregled vsakih 6 mesecev.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Sestavine izdelka so popolnoma razgradljive v kategoriji PP 05.

Prepovedano je prosto odlaganje izdelka v okolje.

13. ODSTRANJEVANJE

V kolikor se izdelek ne odlaga na zbirnih odlagališčih za razgradnjo materialov kategorije PP 05 , ga je možno odlagati kot specialni odpadki, ki je združljiv z gospodinjskimi odpadki v skladu z Uredbo predsednika Republike Italije z dne 10.septembra 1982, št. 915.

14. TRANSPORTNI PODATKI

Varen za prevoz.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH

Glej smernice ES.

16. DRUGI PODATKI

Viri podatkov uporabljenih za sestavo varnostnega lista :

Tehnični listi za uporabljene izdelke.

Laboratorijski podatki (Laboratorij C.S.I. , Milano).

Strokovna literatura.

Tehnične objave Montell.

Gornji podatki se opirajo na naša dosedanja znanja, ki so brez pravnega pogodbenega jamstva in se lahko spreminjajo. Izdelek je potrebno skladiščiti in uporabljati v skladu s predpisi o osebni higieni in varnosti pri delu ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, tehničnimi navodili dobavitelja in v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi..